WE-27

101.0 254.0 | 101.0 254.0 | 101.0 254.0

BRH = 43.5 | BRH = 43.5 | BRH = 43.5

RK 101.0 142.5

BRH = 125.0

E

HALFEN HIT
Isoelement T
umlaufend

Treppenhaus 2
G
19.45 m²
U =28.10 m

Schallschutzfuge

h=2.40m

Bad
WE-27
12.49 m²
U =19.84 m

rauchdicht

h=1.05m

Schlafen
WE-27
15.59 m²
U =15.90 m

E

BRH = 43.5

201.0
224.0

RK

Aufzug 2
G
3.05 m²
U =7.00 m

und
gen siehe
und Detailplan
teller !

Schwelle 23cm
Sturzhöhe v. OKFFB = 245cm

88.6
231.0

88.5
231.0

rauchdicht

h=1.05m

DFF

88.5
231.0

76.0
231.0

DU/WC
WE-27
3.98 m²
U =9.01 m

EUV

Flur
WE-27
10.38 m²
U =18.23 m

ABS
WE-27
2.59 m²
U =6.68 m

76.0
231.0

Kind
WE-27
11.19 m²
U =13.55 m

25

1.01

Dachausstieg
P

1.00 / 1.00 m
mit Leiterhalterung

WE-27

101.0
231.0

WE-27

Schallschutzfuge

WE-28

EUV

ABS
WE-28
1.04 m²
U =4.08 m

76.0
231.0

101.0
231.0

HALFEN HIT
Isoelement T
umlaufend

BRH = 115.0

101.0
152.5

Wohnen/ Kochen
WE-27
38.07 m²
U =24.96 m

Wohnen/ Kochen
WE-28
33.37 m²
U =25.93 m

BRH = 12.5

BRH = 12.5

HALFEN HIT
Isoelement T
umlaufend

RK

301.0
255.0

RK

301.0
255.0

Dachterrasse
WE-27
22.61 m²
Wohnfläche 50%
11.46 m²

Dachterrasse
WE-28
26.24 m²
Wohnfläche 50%
13.26 m²

dauerhaft nicht abschließbarer
Zugang mind. 0,9x1,2m i. L. zur
Dachterrasse WE28 und WE29

WE-28