WE-27

RK
201.0
224.0
BRH = 43.5
101.0
254.0
BRH = 43.5
101.0
254.0
BRH = 43.5
101.0
254.0
RK
101.0
142.5
BRH = 125.0
E

Kind
WE-29
12.03 m²
U =13.89 m

Schallschutzfuge

Treppenhaus 2
G
19.45 m²
U =28.10 m

Schallschutzfuge

h=2.40m

Bad
WE-27
12.49 m²
U =19.84

88.5
231.0

EUV

Aufzug 2
G
3.05 m²
U =7.00 m

rollunhoch

h=1.05m

DFF

Einbauteile und
Aussparrungen siehe
Anlagen- und Detailplan
Aufzughersteller !

Schwelle 23cm
Sturzhöhe v. OKRFB = 245cm

WC
WE-29
4.68 m²
U =8.88 m

76.0
231.0

25

1.25

1.01

Dachausstieg
P

1.00 / 1.00 m
mit Leiterholterung

DU/WC
WE-27
3.98 m²
U =9.01 m

76.0
231.0

Flur
WE-29
13.06 m²
U =18.47 m

101.0
231.0

WE-29

WE-27

101.0
231.0

Schallschutzfuge

WE-28

ABS
WE-28
1.04 m²
U =4.08 m

EUV

101.0
231.0

76.0
231.0

Bad
WE-28
7.14 m²
U =10.86 m

DFF

88.5
231.0

WE-28

88.5
231.0

Wohnen/Kochen
WE-28
33.37 m²
U =25.93 m

Schlafen
WE-28
12.48 m²
U =14.20 m

BRH = 43.5

BRH = 12.5

201.0
224.0
RK

HALFEN HIT
Isoelement T
umlaufend

RK
301.0
255.0

dauerhaft nicht abschließbarer
Zugang mind. 0,9x1,2m i. L. zur
Dachterrasse WE28 und WE29

Dachterrasse
WE-28
26.24 m²
Wohnfläche 50%
13.26 m²

dauerhaft nicht abschließbarer
Zugang mind. 0,9x1,2m i. L. zur
Dachterrasse WE28 und WE29

WE-28